

TECHNICKÝ LIST

DINITROL PASTE

Antikorozní přípravek pro nanášení štětcem

Charakteristika:

DINITROL PASTE tvoří měkký, červený a dobře viditelný ochranný film proti korozi s vysokou účinností.

DINITROL PASTE je poddajný ochranný tuk proti korozi, který obsahuje nepatrné množství rozpouštědla a krátce po nátěru vytvoří ochranný film s poněkud pevnější konzistencí. Snadno se natírá a poskytuje velmi dobrou protikorozní ochranu. Červené zbarvení filmu umožňuje snadnou kontrolu nátěru, pokud jde o jeho úplnost a rovnoměrnost.

Oblast použití:

Tuk **DINITROL PASTE** je určený především pro ochranu strojů, částí strojů, náhradních dílů a jiných železných a ocelových částí, které jsou vystaveny během skladování nebo během dopravy silnému vlivu poškození koroze. Je vynikající ochranou proti korozi jak na opracovaných, tak i neopracovaných plochách. Ochranný tuk **DINITROL PASTE** je vhodný pro použití na dílech, kde je třeba dlouhodobá stabilita ochrany - např. na pohyblivých částech strojů apod. Tento tuk je rozpustný v mazacím oleji.

Aplikace:

DINITROL PASTE se nanáší štětcem, přičemž je třeba dbát na rovnoměrnou tloušťku filmu (stopy po „vlasu“ štětce by mohly být zdrojem budoucí koroze). Platí to zvláště pro předměty, které se skladují pod volnou oblohou.

Ochranný film **DINITROL PASTE** se snadno odstraní technickým benzinem, chlorovanými uhlovodíky nebo alkalickým odstraňovačem tuku.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	červená
Typ filmu	mastný
Hustota při 20°C	860 g/cm ³
Bod vzplanutí	cca. +55°C
Třída nebezpečnosti VbF	A III
Minimální skladovací teplota	-20°C
Doporučená tloušťka filmu (suchý film)	50 – 75 µm
Doba schnutí	cca. 2 – 5 hod.
Rozpouštědla	technický benzín
Vydatnost	0,06 kg/m ³
Doba ochrany výrobku	skladování uvnitř 1 – 3 roky skladování venku 1 – 2 roky

6.9.2013