

microflex®

936 Neutralizační roztok

Neutralizační roztok pro 933 čistící granulát. Rychle a spolehlivě rozpouští zbývající částice čistícího granulátu v oblasti ventilu tak, aby se do spalovací komory nedostaly žádné zbytky.



Vlastnosti

- ✓ Speciálně vytvořeno pro 933 čistící granulát
- ✓ Rychlá a spolehlivá aplikace
- ✓ Bez nebezpečných látek
- ✓ Neobsahuje alergen
- ✓ Bez nebezpečného označení (Vyrovné symboly, varovný text)

Aplikace

- ✓ Po vyčištění přívodních ventilů a přívodních kanálů Čistícím granulátem 933 za použití systému pro čištění ventilů TUNAP 13400.
- ✓ Pro neutralizaci a rozpouštění zbývajících částic čistícího granulátu 933

Instrukce

Nastříkejte neutralizační roztok do sacího kanálu ve směru ventilů. Pak nasávací kanál zakryjte hadříkem a vytáhněte nebo vyfoukněte kapalinu.

Dávkování

1 plechovka 936 neutralizačního roztoku (200 ml) vystačí na 2 – 3 vozidla.

Doporučení

- ✓ Po čištění doporučujeme pravidelné používání TUNAP 974 ochrana vstříků – benzin nebo TUNAP 984 ochrana vstříků – diesel.

Produkt	Obsah	Balení	Označení
Neutralizační roztok	200 ml	12 KS	TUN936-200

Potřebné příslušenství	Balení	Označení
Systém čištění ventilů, 0	1 KS	TUN13400
Granulát k čištění ventilů, 1 l	12 KS	TUN933-1000

