

TECHNICKÝ LIST

Stav 01.08

POLYTOP NEOX® GLAZE

Charakteristika:

Obsažené polysilazany tvoří reaktivní a trvalou vazbu s povrchem laku jako polymerní matrice. Mikroskopické nerovnosti laku se zacelí a vytvoří se snadno čistitelná, tvrdá ochranná vrstva, která extrémně odpuzuje nečistoty. Výrazně se zvýší lesk, hloubka barev, hladkost a hydrofobnost povrchu laku. Lak je také chráněn proti vlivům prostředí a poškození způsobenému oxidací, solí, kyselinami, hmyzem a „poletovou“ korozí. Na matném laku je vytvořen homogenní saténový povrch.

Vlastnosti:

- receptura pro snadné nasazení / snadné odstranění
- reaktivní povrchová receptura
- vrstvitelné
- odpuzuje nečistoty
- životnost 5 z 5 hvězdiček (cca 20 000 - 30 000 km)
- efekt „mokrého“ povrchu

Hodnota pH: n.a.

Oblast použití, aplikace:

Kolem aplikačního ubrousku NEOX® RAGS bez přehybů umístěte podložku NEOX® APPLICATOR. Při prvním použití ubrousku naneste na aplikační plochu přibližně 20 až 30 kapek. Při opětovném nanášení naneste rovnoměrně na povrch cca 10 až 15 kapek. Po cca 3 karosářských dílech použijte nový aplikační ubrousek. Pokud dojde ke znečištění, ubrousek ihned vyměňte.

Naneste NEOX® GLAZE rovnoměrně křížem a mírně přes sebe na povrch laku. Ujistěte se, že je povrch zcela navlhčený. Ošetření větších částí karoserie po částech (max. polovina kapoty).

Ihned po nanesení (max. 2 minuty) vyleštěte NEOX® GLAZE dvěma vysoce kvalitními utěrkami z mikrovlákn s krátkým vlasem (POLYTOP MICROFASERTUCH PREMIUM) ve dvou krocích - postupujte po povrchu zvenku dovnitř. Pravidelně měňte strany utěrky.

TECHNICKÁ DATA:

Balení:

obj.č. 15000050

50ml lahvička